+CATÁLOGO

PRODUCTOS NACIONALES

Prcaño

REPRESENTACIONES S.A.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores, desarrollando conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y en el talento humano.

La industria en general, muestra un sin número de riesgos, por lo que la propuesta está orientada a brindar un servicio integral, ofreciendo equipos de seguridad industrial y salud ocupacional para cada área y riesgo, así como servicios post venta y de automatización de gestión de Epps, los mismos que cuenta con garantía técnica de cada una de nuestras marcas representadas y el asesoramiento de nuestros especialistas nacionales y extranjeros para trabajar con usted y su empresa, ayudando a mejorar el desempeño y reducir los riesgos ocupacionales. Nuestros profesionales son expertos altamente calificados, que pueden proporcionarle programas educativos y asesoramiento en sitio de acuerdo a sus necesidades específicas.

CREAMOS AMBIENTES DE TRABAJOS SEGUROS

GUANTES DE CUERO

GUANTE DE CUERO SENCILLO CORTO / LARGO

COD **PM-GCC**
PM-GCL

INEN 876

- Fabricados con carnaza de res doble engrase
- Split 1.3 a 1.6 mm de espesor
- Refuerzo en la palma
- Hilo nylon # 3
- De 9 y 12 pulgadas de largo
- Talla Única.
- Alta comodidad

GUANTE DE TIPO OPERADOR

COD **PM-GCOPER**

INEN 876

- Piel flor vacuno (Semi-ruso) de 1.2 a 1.4 mm de espesor
- Largo 9 pulgadas
- Hilo de algodón # 40
- Elástico de ajuste en la muñeca.
- Ribete al final del puño
- Fabricado especialmente para trabajos de metalmecánica.

GUANTE DE CUERO POLACO REFORZADO

COD **PML-GC-P - T/U**

INEN 876

- Cuero liso y puño abierto de lona
- Espesor 1.2 a 1.4 mm
- Largo del guante 10.5"
- Refuerzo en la palma y los dedos
- Ideal para: Industria, agroindustria, Construcción, transporte, soldadura

Fabricados para trabajos que impliquen riesgos: mecánicos, de abrasión, esquirlas incandescentes y salpicaduras por soldadura. Cosido con hilo kevlar para duplicar la vida útil del guante.

GUANTE DE SOLDADOR API EN SPLIT CON HILO DE ALGODÓN

COD **PM-GAPI-1**

INEN 876

- Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor
- Refuerzo en la palma
- Forro interno de algodón
- Hilo de algodón #40
- Disponible en: 14 – 16 – 18 pulgadas de largo

GUANTE DE SOLDADOR API EN SPLIT CON HILO KEVLAR

COD **PM-TAPIK18**

INEN 876

- Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor
- Refuerzo en la palma
- Forro interno de algodón
- Hilo Kevlar Tex-50
- Disponible en: 14 – 16 – 18 pulgadas de largo

GUANTE MIG TIG

COD **PM-GMIGTIG**

INEN 876

- Cuero liso seleccionado curtido al cromo
- Espesor 1.2 a 1.4 mm
  Largo del guante 11”
- Hilo nylon # 3
- Ideal para trabajos de soldadura con precisión

GUANTE TIPO OPERADOR CON GABARDINA

COD **PM-OPE-T**

INEN 876

- Cuero liso tratado para alta movilidad y
- resistencia a la humedad.
- Espesor 1.2 a 1.4 mm
- Largo del guante 11”
- Hilo kevlar Tex-50
- Forro en la palma 100% algodón
- Gabardina en el dorso
  Utilizado en riesgos: mecánicos, corte, abrasión, calor radiante.

GUANTE DE CUERO PROTECTOR DIELÉCTRICO

COD **PM-GUAN24**
PM-GUAN30

INEN 876

- Este guante está fabricado especialmente como complemento de protección de guantes dieléctricos desde la clase 1 hasta la clase 4.
- Mástil de 1.2 a 1.4 mm de espesor
- Split gamuzado de 1.4 a 1.8 mm de espesor en el puño
- Reata de ½
- Ribete negro
  Hilo kevlar TEX-50

GUANTES DE HILO

GUANTE CON PUPO REDONDO

COD **PM-2142**

- fabricado especialmente para la manipulación de bloques, tubos, embotellado, jardinería, mantenimiento general, manejo de paquetes entre otros trabajos.
- Con inyección de puntos de PVC negros.
- Resistencia y durabilidad.
- Ambidiestros para prolongar su vida útil.
  Tallas: única talla

GUANTE DE HILO GRIS

COD **PM-1044A**

- Fabricado especialmente para usos de áreas de: construcción, petróleo, industria, cuartos fríos, maquinaria pesada transporte de vidrio, madera.
- Guante tejido en una pieza
- Ambidiestros para prolongar su vida útil
- Tallas: única talla

GUANTES DE CAUCHO

Guantes de caucho de látex natural para aplicaciones que requieren un calce cómodo y con un buen nivel de sensibilidad al tacto. Su diseño ergonómico y específico para cada mano provee excelente protección en diversas situaciones domésticas e industriales, con un agarre firme en aplicaciones mojadas. La manga termina en un puño con reborde que previene que el agua escurra dentro del guante.

GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL

COD **PML-GCMAST-L-C40**

FDA CFR 21

- Calibre: 40
- Color: Negro
- Largo: 30 cm (+/-) 5%
- Talla: 9

COD **PML-GCMAST-C35**

FDA CFR 21, EN420 , EN388

- Calibre 35
- Color: Negro, Naranja
- Largo: 30 cm (+/-) 5%
- Talla: 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 91/2, 10

COD **PML-GCMAST-C25**

FDA CFR 21

- Calibre 25
- Color: Negro, Verde
- Largo: 30 cm (+/-) 5%
- Talla: 7, 71/2, 8, 81/2, 9

COD **PML-GCMAST-C20**

FDA CFR 21

- Calibre 20
- Color: Amarillo, Azul, Verde, Naranja
- Largo: 30 cm (+/-) 5%
- Talla: 7, 71/2, 8, 81/2,9

Celleri
PRODUCTOS DE CAUCHO

GUANTES DE CAUCHO

COD **PML-GCM-C**

EN 511 , EN 374:2003

- Calibres: 8 hasta 50 milésimas pulgadas de grosor
- Tallas : 7-7½-8-8½-9
- Color : Amarillo, Negro y Verde
- Ideal para labores domésticos, industriales, que involucren un alto riesgo corrosivo, manipulación de productos químicos, mantenimiento y aseo de edificios, floricultura, piscicultura, frigoríficos, lácteos, construcción, procesamiento de productos vegetales, productos de mar entre otras actividades.
- Su tamaño, forma y material hacen que este producto sea práctico y de fácil uso.
  Posee registro Sanitario.

IMPERMEABLES

CHAQUETAS IMPERMEABLE

COD **RP-CH-C**
RP-CH3/4-C12

NTE INEN 1875:2012

- Chaqueta impermeable cubretodo o ¾ con capucha, La chaqueta cuenta con refuerzos en las principales articulaciones que evita que se produzcan aberturas.
- Se puede añadir al traje elementos extras como: cinta
- Reflectiva, refuerzos, bolsillos, logotipos, etc.
- Medidas S-5XL

CALIBRE	MICRAJE	COLOR
C12	360 ± 40	
C14	450 ± 40	
C16	580 ± 40	

TRAJE IMPERMEABLE

COD **RP-TI-C**

NTE INEN 1875:2012

- Traje impermeable de dos piezas (chaqueta con capucha y pantalón con o sin pechera), industriales, semi industriales y de lluvia.
- Se puede añadir al traje elementos extras como: cinta reflectiva, refuerzos, bolsillos, logotipos, etc.
- Tallas: XS-8XL

CALIBRE	MICRAJE	COLOR
C12	360 ± 40	
C14	450 ± 40	
C16	580 ± 40	

PONCHO IMPERMEABLE

COD **RPL-POI-C**

NTE INEN 1875:2012

- Se puede añadir a esta prenda elementos extras como: cinta reflectiva, refuerzos, bolsillos, logotipos, etc.
- Medidas: 1.40 * 1.80, 1.40 * 2.00, 1.40 * 2.20

CALIBRE	MICRAJE	COLOR
C12	360 ± 40	
C14	450 ± 40	
C16	580 ± 40	

Protegen a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua

TRAJE PARA FUMIGAR

COD **RP-T-FUM**

NTE INEN 1875:2012

- Traje de dos piezas de uso industrial, con refuerzos laterales.
- No filtra por medio del traje ningún tipo de líquido.
- Tallas : S-5XL
- Protege a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua

MICRAJE	COLOR
580 ± 40	

CARETA PARA FUMIGAR

COD **PV-CARE- FUM-COM**

NTE INEN 1875:2012

- Capucha de tela de PVC con soporte textil de poliéster, que recubre a una careta plástica regulable con visor protector.
- Talla: Única
- Protege a los usuarios en actividades de fumigación de plantas de tipo florícola y agrícola

MICRAJE	COLOR
360 ± 40	

DELANTALES

COD **RPL-DI-C**

NTE INEN 1875:2012

- Delantal industrial y semi industrial 100% termo sellados elaborados de tela de PVC que cuenta con un soporte textil de poliéster.
- Implementos que protegen al usuario de líquidos o roces al momento de realizar sus actividades.

CALIBRE	MICRAJE	COLOR
C12	360 ± 40	
C14	450 ± 40	
C16	580 ± 40	
C18	530 ± 40	
C20	800 ± 40	

LÍNEA DE CUERO - SOLDADURA

MANGAS Y POLAINAS EN SPLIT

COD **PM-MCS-1**
PP-P-CUE

- Split curtido al cromo de 1.6 a 1.8 mm de espesor Hilo de algodón #40 Unión de mangas con elástico de 1''

Split curtido al cromo de 1.4 a 1.6 mm de espesor Hilo nylon #3
Longitud ajustable mediante velcro.

DELANTAL EN SPLIT

COD **RP-D-CUE**

- Split curtido al cromo de 1.4 a 1.6 mm de espesor Medidas 70 x 48 cm
- Hilo nylon #3

Tiras de elástico en el cuello y tiras de cuero en cintura

CAMPERA EN SPLIT

COD **RP-CAM-CUE**

- Split 1.4 a 1.6 mm de espesor Hilo nylon # 3
- Refuerzo interno en las mangas del mismo material Cierre con velcro de 1 pulgada

Protege de las proyecciones derivadas de la soldadura

ROPA TÉRMICA

TRAJE TÉRMICO

COD **RP-T-TER-LON**

UNE-EN 342:2004/AC:2008

- Traje térmico de dos piezas (chaqueta con capucha y pantalón con o sin peche-
- ra),que mantiene al usuario trabajar de manera.
- Permite al usuario trabajar de manera eficiente y salvaguardando la salud integral del usuario a bajas temperatu-

ras
Tallas: S-2XL

INTERIOR TÉRMICO

COD **RP-T-POL**

- Mantienen la temperatura del usuario cuando sus actividades
- demanden ser realizadas en ambientes fríos

Traje de dos piezas (buso y pantalón), elaborado en tela 100% poliéster, lo que permite la conservación del calor corporal.
Tallas: XS-2XL

COLOR

CAPUCHA DE SOLDADOR EN GABARDINA / ÍNDIGO

COD **RP-CAP-GAB**
RP-CAP-IND

- Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición.
- Sujeción con velcro
- Color: azul
- Tallas: única talla
- 100% Algodón

Ideal para trabajos en cuartos fríos

ROPA DE TRABAJO

CAMISA DE TRABAJO

COD **RPL-C-J- T/M**
RPL-C-G- T/M

- Cuello tipo corbata
- Con botones plásticos o de tagua en la parte delantera.
- Manga larga y recta con dos botones plásticos o de tagua en cada puño.
- 2 Bolsillos laterales superiores con tapa
- Cinta reflectiva industrial de 1 pulgada.
- Color: azul
- TALLAS: XS-5XL

PANTALÓN DE TRABAJO

COD **RPL-P-JEAN-T/L**
RPL-P-GB-T/L

- Corte recto
- 2 Bolsillos delanteros con forro de tela de algodón.
- 2 Bolsillos posteriores con costura de seguridad
- Cierre y botón plástico delantero de
- diente grueso (Nº4)
- Con o sin cinta reflectiva
- Botón metálico o plástico

Color: azul
TALLAS (Americana):
Hombre: 28-52
Mujer: 4-16

MANDIL DE TRABAJO

COD **RPL-M-J T/M**

- Altura 3/4, confeccionado en hilo de algodón
- Un bolsillo en el pecho lado izquierdo, y dos bolsillos en la parte inferior delantera, los tres bolsillos serán de cuatro puntas, rematados para mayor soporte de peso
- Manga larga
- Color: azul
- TALLAS: XS-5XL

OVEROL DE TRABAJO

COD **RPL-O-GAB-T/M**
RPL-O-IND-T/M

- Abertura frontal con cierre plástico con doble carro
  Cintura elasticada
- Bolsillos superiores a nivel del pecho en diagonal con cierre
- 2 bolsillos laterales a la altura de la cadera y 2 Bolsillos posteriores en el pantalón.
  Color: azul
  TALLAS: XS-5XL
  DIsponible en tela índigo y nómex

CHALECO REFLECTIVO

COD **RPL-CHAR-E/NA**

- Sujeción con velcro
- Color: naranja y verde
- Tallas: única talla
- Se puede añadir a esta prenda elementos extras como: cinta reflectiva en distintas medidas, refuerzos, bolsillos, logotipos, otro tipo de tela o parámetros que el cliente requiera.
- Ideal para seguridad durante las actividades al aire libre o construcción.

CHALECO REFLECTIVO

COD **RPL-CHAR-E/NA**

Durabilidad 3 meses de vida útil con uso diario
Tirantes de 4 cm. de ancho con rombo de cuero natural de refuerzo Fabricación Nacional
4 Flejes plásticos flexibles con nervio central. (17.4 x 1.6 x 0.04 cm.)
Elástico de 21 cm. de ancho reforzado
Elástico de 12 cm. reforzado para cierre con doble velcro coreano
Tallas (S, M, L, XL)

CALZADO

BOTÍN DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO PARA MUJER

COD **PP-CF**

ASTM F2413-11 I/75 C/75

- Suela poliuretano (PU) antideslizante.
- Resistente a hidrocarburos.
- Cuero repelente a la humedad.
- Forro interno con tratamiento antimicrobiano.
- Puntera de seguridad en acero.

BOTÍN DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO PARA HOMBRE

COD **PP-TCC**

ASTM F2413-11 I/75 C/75

- Suela de caucho antideslizante.
- Entresuela de EVA para mayor comodidad.
- Cuero repelente a la humedad con tejido lateral mayor transpirabilidad.
- Forro interno con tratamiento antimicrobiano.
- Puntera de seguridad en acero.

BOTÍN DE SEGURIDAD NITRO

COD **PP-NITRO**

ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V

- Puntera de acero con recubrimiento de asfalto y kevlar, protección termica y a la abrasión.
- Suela de caucho nitrilo dielectrica, antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Cuero hidrofugado repelente a la humedad. Forro interno con tratamiento antimicrobiano.

BOTÍN DE SEGURIDAD NITRO

COD **PP-NITRO**

ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V

- Puntera de acero con recubrimiento de asfalto y kevlar, protección termica y a la abrasión.
- Suela de caucho nitrilo dielectrica, antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Cuero hidrofugado repelente a la humedad.
- Forro interno con tratamiento antimicrobiano.

BOTA TEJANA NITRO

COD **PP-TEJANANITRO**

ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH 18.000 V

- Puntera de acero con recubrimiento de asfalto y kevlar, protección termica y a la abrasión.
- Suela de caucho nitrilo dielectrica, antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Baja transferencia de calor.
- Cuero hidrofugado repelente a la humedad.
- Forro interno con tratamiento antimicrobiano.
- Haladeras superiores para facilidad de colocación.

Nuestros diferentes modelos se los puede adaptar a las necesidades y características de cada cliente.

BOTAS IMPERMEABLES

BOTA INDUSTRIAL NITRILO BASE

COD **PP-B280**

ASTM F 2412-18a / F 2413-18. / INEN 1924

- Diseño 100% anatómico.
- Peso proporcionalmente distribuido.
- Protector de tobillo reforzado.
- Absorción de impactos en el talón (shock absorber).
- Caña y suela reforzada.
- Puntera de protección contra impactos y compresión
- Plantilla de protección contra elementos cortopunzantes.
- Tallas: 34 – 46

COLORES DISPONIBLES					OPCIONES DE FABRICACIÓN
Caña	Amarillo	Blanco	Negro		✓ Con puntera de acero y plantilla de acero ✓ Solo puntera de acero ✓ Solo plantilla de acero ✓ Sin puntera sin plantilla
Suela	Azul	Blanco	Negro		

BOTA INDUSTRIAL NITRILO BASE CON CAPUCHON

COD **PP-BRK-CAP- REFL**

ASTM F 2412-18a / F 2413-18. / INEN 1924

- Protector de tobillo reforzado.
- Absorción de impactos en el talón (shock absorber).
- Caña y suela reforzada.
- Puntera de protección contra impactos y compresión
- Plantilla de protección contra elementos cortopunzantes.
- Capuchón de tela huracán impermeable, resistente a la tensión y al rasgado
- Cinta reflectiva que mantiene su brillo a largas distancias
- Tallas: 34 – 46

COLORES DISPONIBLES					OPCIONES DE FABRICACIÓN
Caña	Amarillo	Blanco	Negro		✓ Con puntera de acero y plantilla de acero ✓ Solo puntera de acero ✓ Solo plantilla de acero ✓ Sin puntera sin plantilla
Suela	Azul	Blanco	Negro		

BOTAS DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD

COD **PPL-BPVC-PR- HUM-AM**

INEN 1924

- Usos en sectores: Construcción, Agropecuario, Agroindustrial, Jardinería
- Uso general para protección de humedad, sin requerimientos técnicos específicos.
- Tallas: 34 – 44

COLORES DISPONIBLES							
Caña		Negro		Amarillo		Blanco	Negro
Suela		Crepe		Azul		Crepe	Negro

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE EPP'S

PERSONALIZACIÓN
Facilidad de configuración interna, para la dispensación de Epps de medidas variables.

ABASTECIMIENTO PERMANENTE
- Empaque individual que garantiza la optimización del espacio y la conservación del Epp.
- Alertas automáticas cuando supera la barrera mínima de producto.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO
Validación en tiempo real del área de trabajo, ítems y cantidades a dispensar.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Acceso multidispositivo para consulta en tiempo real de consumos, administración, eventos, entre otros.

MÁQUINA DISPENSADORA

Los cambios en la economía, exigen cada vez una mayor eficiencia al momento de gastar o invertir los recursos de las empresas para así incrementar la competitividad y la rentabilidad del dinero invertido.

El sistema automatizado (dispensador), le permitirá a su empresa mantener un control de los equipos entregados y evitar el abuso. Se compone de un sistema de dispensación y de un software integrado, fácilmente accesible desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

Software:

- Registra las operaciones en tiempo real, detallando usuario, ítem consumido, fecha y hora exacta.
- Configuración de el tipo de equipo (Epp) que se entrega por perfil, es decir, de acuerdo al departamento, ubicación geográfica u otros. Permite establecer el límite de consumo máximo por usuario durante un tiempo determinado.
- Genera y exporta reportes gráficos o estadísticos en formato Excel o Word, por usuario, ítem, elemento o detalle que cada empresa requiera, esto permite una gestión avanzada de la información.

Sistema de dispensación:

- Permite ahorro en tiempos de desplazamiento, porque se ubicará en el lugar donde el usuario realice sus actividades.
- Es altamente configurable, se adapta al tipo de productos que se requiere dispensar día a día.
- Permite la reducción de inventarios, disminuyendo costos de almacenamiento, así se adquiere solo lo que se consume.
- Preparado para cualquier ambiente. Es robusto y su cierre hermético garantiza la correcta conservación de los productos en su interior.
- Cuenta con un sistema de identificación RFID que permite comprobar los parámetros de cada usuario.

UN PASO ADELANTE EN SEGURIDAD

Proaño
REPRESENTACIONES S.A.

Domingo Rengifo N74-116 y Joaquín Mancheno
Carcelén Industrial

Teléfonos:
+ (593 2) 5006-888
+ (593 2) 2475-702
+ (593 2) 2476-974
+ (593 2) 2475-777

proanorepresentaciones@proano.ec
@Proano.Representaciones
www.proano.ec